

中标通知书

河南中鼎智能技术有限公司：

根据兰考三农职业学院监控系统升级完善方案项目采购文件和贵公司于2026年04月08日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》和采购文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标结果公示，现确定贵公司中标。请贵公司自收到本通知书后30日内，按照采购文件和投标文件的规定与采购单位签订合同。

项目名称	兰考三农职业学院监控系统升级完善方案项目
中标内容	监控系统升级完善方案
交货期	自合同签订之日起60日历天内完成供货
质量要求	符合国家验收标准
质保期	三年
中标价格	小写：1664500.00元 大写：壹佰陆拾陆万肆仟伍佰元整
代理机构	河南良智行工程管理咨询有限公司
招标方式	公开招标

中标通知书对采购人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

采购人：



代理机构：



兰考县公共资源交易中心：



2026年04月09日

温馨提示：贵公司如有融资需求，可登录“河南省政府采购网-中小企业融资申请”了解详情，凭政府采购合同向金融机构申请政府采购合同融资支持。



合同编号：2026042101

兰考三农职业学院监控系统升级完善方案项目

合 同 书

政府采购合同

合同编号：2026042101

甲方（采购人）：兰考三农职业学院

住所地：河南省开封市兰考县济阳大道与华梁路交叉口东南角

乙方（中标人）：河南中鼎智能技术有限公司

住所地：河南省郑州市高新技术产业开发区杜英街73号19号楼
2单元5层

鉴于乙方于2026年04月08日参加了河南良智行工程管理咨询有限公司组织的“兰考三农职业学院监控系统升级完善方案项目（兰财采字公开招-2026-7）”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为兰考三农职业学院监控系统升级完善方案项目中标人，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和相关的法律法规规定，以及招标文件要求，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 货物条款

乙方向甲方提供以下货物：

后附货物清单

第二条 合同总金额

合同总金额为：（大写）壹佰陆拾陆万肆仟伍佰元整；
¥1664500，含税。此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、

技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 质量要求及技术标准

本合同项下产品应符合中华人民共和国强制性国家标准（GB）全部技术要求。如该产品同时适用中华人民共和国推荐性国家标准（GB/T），且推荐性国家标准中的技术指标、质量参数、安全要求或其他技术规范严于前款强制性国家标准的，双方同意执行其中技术要求较高者；但执行推荐性国家标准中严于强制性标准之内容，以不违反法律、行政法规的强制性规定为前提。

第四条 交货

1. 交货日期：合同生效后，乙方应于签订合同后六十日内按甲方要求在指定项目学校完成货物的安装调试。

2. 交货地点：乙方应将货物运送至甲方指定地点，甲方负责提供符合安装条件的场地、环境等。设备运送、装卸、安装、调试及相应的伴随服务和售后服务费用由乙方负责。

第五条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

第六条 货款支付

1. 经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2. 允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方支付资金前乙方应当向甲方提供合法、足额、有效的发票。

3. 付款方式

1. 本合同总价款为人民币 1664500 元（大写：壹佰陆拾陆万肆仟伍佰元整）。

2. 付款方式：银行转账。

收款方信息：

开户名：河南中鼎智能技术有限公司

开户行：浙商银行股份有限公司郑州高新区支行

账号：4910000510120100003459

第七条 售后服务及承诺

1. 质保期：本项目质保期为自设备安装调试完毕之日起三年。质保期内新增或更换的设备，质保时间仍按照三年进行计算。

2. 乙方应有完善的服务体系、有能力提供持续的、本地化售后服务。

3. 乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

4. 供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

5. 如甲方通知乙方进行售后,乙方须于 24 小时内响应甲方需求,并于接到甲方通知后的 48 小时内上门提供免费维修等售后服务。若乙方未在上述时间内上门维修,甲方有权委托其他主体进行维修,维修内容在售后服务范围内,所支付费用由乙方承担。

第八条 验收

1. 货物安装完毕后,采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符,采购人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2. 依据合同设备清单,对设备品牌、规格型号(技术参数)、数量、质保书等必备附件进行检查。

3. 货物由中标人进行安装,完毕后,采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。在收到乙方项目验收建议之日起 15 个工作日内,对采购项目进行实质性验收(验收建议有明显不当的除外)。

第九条 知识产权

1. 乙方保证,甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷,由乙方承担一切责任;如因此给甲方造成损失的,乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

第十条 甲方责任

1. 及时办理付款手续。
2. 负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3. 对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

第十一条 乙方责任

1. 保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书，保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3. 保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

第十二条 违约责任

1. 乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额0.5%的滞纳金。逾期交货超过30日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照国家法律法规的规定赔偿甲方违约金。

2. 乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲

方有权要求其赔偿。

3. 在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后 48 小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

4. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方不予赔偿或者补偿。

第十三条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十四条 保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的 10% 支付违约金。

第十五条 争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向兰考县人民法院提起诉讼。

第十六条 合同生效及其他

1. 除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2. 合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章。

3. 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

第十七条 本合同附件

1. 政府采购招标文件（包括澄清、修改）；

2. 乙方投标文件；

3. 中标（成交）通知书；

4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件。（以下无正文）

甲方（公章）：

法定代表人（被授权代表）签字：张高庆

乙方（公章）：

法定代表人（被授权代表）签字：薛朋斌



签订日期：2026年4月27日

兰考三农职业学院监控系统升级完善方案项目

序号	名称	规格型号或参数	单位	数量	单价	小计	备注
1	监控内容存储设备	<p>规格型号： 海康威视、DS-A70324R</p> <p>参数： 4U 24 盘位，机架式网络存储设备 硬盘：24 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔，24 块 6T 硬盘 视频性能：最大支持接入 450 路（最大接入带宽 900Mbps） 回放性能：最大支持 45 路 2Mbps 事件录像：最大支持 200 路 2Mbps 支持视频流写入 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议 支持 RAID、RAID0、1、5、6、10、50 等多种 RAID 模式 支持一键配置（VRAID 模式），可快速部署阵列和存储池支持多 存储池功能，录像池最多 7 个 支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插入，未被覆盖 数据可快速恢复 支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等 条件查询 支持视频回放功能：正序回放、定位回放、倍速回放等功能支持 按需取流功能，未处于录像计划时间内的通道不占用网络带宽 支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况质保期：3 年 ★标配 1 个 RS232 串口/CONSOLE 接口，1 个 VGA 接口，1 个 HDMI 接口，2 个 USB2.0 接口，2 个 USB3.0 接口，3 个 2.5G 网口，1 个 2.5G 管理网口，1 个 Esata 接口，支持 PCIe 插槽，采用可热</p>	套	23	68800.00	1582400.00	单位：元

	<p>插拔 1+1AC220V 电源。（已提供公安部检验报告证明）</p> <p>设备配置 1 颗 64 位 8 核处理器，标配 8GB 内存，内置 EMIMC 系统和 IOT 企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置 24 块；最多支持 2 个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。</p> <p>★可通过 IE 浏览器设置 RAID 组为 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、VRAID 模式，并支持 RAID 即建即用（RAID 创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写）。（已提供公安部检验报告证明）</p> <p>★应在 RAID 内丢失 2 块（含）以上硬盘但至少看 1 块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。（已提供公安部检验报告证明）</p> <p>RAID 模式下，当 RAID 内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行 RAID 重构。当 RAID 处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失。</p> <p>支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。</p> <p>★可接入 MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC 编码格式和分辨率为 4096×2160 的前端设备并存储录像文件。（已提供公安部检验报告证明）</p> <p>★可将接入样机的网络设备的 IP 地址、端口号等信息以 excel 形式进行导入导出。（已提供公安部检验报告证明）</p> <p>★能预录报警触发前 1-40min 的视频录像。（已提供公安部检验报告证明）</p> <p>当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。</p>					



		<p>★支持创建最大7个录像池，录像池的容量可自由划分。（已提供公安部检验报告证明）</p> <p>通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像</p> <p>管理口支持切换为数据口使用，提升设备的接入和冗余能力。</p> <p>支持对存储硬盘进行 SMART 检测，并可自动分析当前磁盘的健康度，磁盘健康状态可提醒用户关注。</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--


	<p>规格型号： 海康威视、DS-2CD234XZUV4-ABCD E F</p> <p>参数： 最高分辨率可达 2560×1440@25 fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, GB28181 协议 1 个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 30 m，白光最远可达 20 m 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°，红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达 30 m，白光最远可达 20 m 最大分辨率：2560×1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264 音频：1 个内置麦克风 网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p>	2	半球机			450.00	18000.00	单位：元
--	--	---	-----	--	--	--------	----------	------



3	监控专业支架	<p>规格型号： 海康威视、DS-2205ZJ</p> <p>参数： ·适用范围：适用于室内/室外网络摄像机（IPC）安装 ·主体材料：高强度铝合金/304 不锈钢（室外型） ·质保期：3 年</p> <p>规格型号： 海康威视、DS-2FA1202-B(C)</p> <p>参数： ·适用设备：为摄像头（IPC）、球机、NVR 等监控设备供电。 ·户外型：IP65（防尘防水，含防水盒）。 ·质保期：3 年。</p>	个	40	30.00	1200.00	单位：元	
4	监控专用电源		个	40	20.00	800.00	单位：元	


存储温湿度：-30℃~60℃,湿度小于 95%（无凝结）
 启动及工作温湿度：-30℃~60℃,湿度小于 95%（无凝结）
 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
 供电方式：DC: 12 V±25%，支持防反接保护
 电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口
 质保期：3 年

★在 2560x1440@25fps 下分辨力可达到 1400TVL（已提供公安部检验报告证明）
 ★靶面尺寸为 1/2.7 英寸（已提供公安部检验报告证明）
 信噪比 55dB。
 摄像机能在额定电源电压 DC12V 的±25%范围内正常工作，且支持 POE 供电，内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口，支持 IP66 防尘防水。



5	5 口千兆交换机	<p>规格型号： 丰润达、NS6051L</p> <p>参数： 5 口全千兆以太网,铁壳 5 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口，背板带宽：10Gbps，全金属外壳，支持桌面和壁挂式安装； 质保期：3 年</p>	台	8	90.00	720.00	单位：元
6	8 口千兆交换机	<p>规格型号： 丰润达、NS6080L</p> <p>参数： 8 口全千兆以太网，铁壳，桌面式，8 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口，背板带宽：16Gbps，包转发率：11.904Mpps，支持 8K 的 MAC 地址表深度，全金属外壳，支持桌面和壁挂式安装； 质保期：3 年</p>	台	4	140.00	560.00	单位：元
7	16 口千兆交换机	<p>规格型号： 丰润达、NS6016G</p> <p>参数： 16 口全千兆以太网，无 SFP，铁壳，16 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口，背板带宽：32Gbps，包转发率：23.808Mpps，支持 8K 的 MAC 地址表，提供 LED 指示灯实现简单工作状态提示及故障排除，全金属外壳，支持桌面和机架式安装； 质保期：3 年</p>	台	1	570.00	570.00	单位：元

8	24 口千兆交换机	<p>规格型号： 丰润达、S5700-24G-4TFR</p> <p>参数： 24 个千兆电口，上行 4 个 10G 光口 背板带宽 598Gbps，包转发率 252Mpps，MAC 地址表 16K，端口缓存 12Mb 配置 1 个 RJ45 Console 口 全端口支持 6KV 防雷保护，质保期：3 年 支持 QoS，8 个端口队列，支持端口优先级、802.1P 优先级、DSCP 优先级，支持 SP、WRR、SP+WRR、WFQ 优先级调度算法支持 ACL，支持 L2(layer 2)~L4(layer 4)包过滤功能，提供灵活且安全的访问控制策略 支持静态 LACP，动态 LACP，支持基于 IP、MAC、混合负载均衡模式，最大支持 32 个汇聚组 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping、MLD v1/v2 Snooping，满足多终端高清视频监控或视频会议的要求 支持二层组播的快速离开机制、查询器，支持二层 IPv4 静态组播和二层 IPv6 静态组播 支持 IPv4 静态路由、RIP v1/v2、OSPFv2 支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3 支持 IEEE 802.1x、Radius、Tacacs+等，可为用户提供完备的安全认证机制 提供同一 VLAN 中端口隔离，及 DHCP-Snooping、IP+MAC+端口绑定等安全特性，进一步保证了用户数据安全 支持 STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s)协议，支持环路保护、根桥保护、TC 保护、BPDU 保护、BPDU 过</p>	台	2	2100.00	4200.00	单位：元
---	-----------	---	---	---	---------	---------	------






		滤 支持三层接口 支持 IPv4、IPv6 地址配置 支持 ARP 配置 支持 ND 配置 支持 DHCP 服务器 支持 DHCP 中继 ★支持云网管平台,提供 PC 端登录界面,已提供厂家盖章的功能截图证明材料 ★已提供厂家整机第三方 ROHS、COC 检测报告					
9	插板	规格型号: 公牛、Z1331T 参数: ·产品类型: 多位电源插座/插线板 ·6 位组合孔位 (3×两极+3×三极) ·线长: 1.8 米(±0.1m) ·线径: 3×1.0mm ² 铜芯线 ·质保期: 3 年	个	15	90.00	1350.00	单位: 元
10	小机柜	规格型号: 统帅、550*400*600 参数: ·产品类型: 壁挂式网络机柜	个	4	360.00	1440.00	单位: 元



		·整机质保：3年（非人为损坏免费更换）					
11	网线	<p>规格型号： 海康威视、DS-1LN5EO-UU/E</p> <p>参数： ·类型：非屏蔽（UTP）或屏蔽（FTP/STP），根据项目需求明确。 ·导体材料：无氧铜（OFC），导体直径≥0.50mm（24AWG）。 ·传输带宽：100MHz。 ·传输速率：支持千兆以太网（1000BASE-T）。</p> <p>规格型号： 海康威视、DS-1RVV2C250/E</p> <p>参数： ·导体材料：无氧铜（OFC），纯度99.99%。 ·导体规格：2芯，每芯截面积2.5mm² ·质保期：3年。</p>	米	4200	3.20	13440.00	单位：元
12	电源线		米	6100	4.30	26230.00	单位：元

13	防水高清枪机	<p>规格型号： 海康威视、DS-2CD224XYZUV6-LABCD E</p> <p>参数： 最高分辨率可达 2560×1440@25 fps 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝</p> <p>支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境</p> <p>支持开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, GB28181 协议</p> <p>智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m</p> <p>符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高</p> <p>传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度：彩色：0.005 Lux</p> <p>宽动态：数字宽动态</p> <p>焦距&视场角：4 mm, 水平视场角：70°,垂直视场角：35°,对角视场角：85°</p> <p>6 mm, 水平视场角：46°,垂直视场角：24°,对角视场角：54°</p> <p>8 mm, 水平视场角：43°,垂直视场角：24°,对角视场角：50°</p> <p>12 mm, 水平视场角：27°,垂直视场角：15°,对角视场角：31°</p> <p>红外波长范围：850 nm</p> <p>防补光过曝：支持</p> <p>补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯</p> <p>补光距离：红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m</p> <p>最大分辨率：2560×1440</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流：H.265/H.264</p>	个	450.00	4500.00	单位：元
----	--------	--	---	--------	---------	------



	<p>音频：1个内置麦克风</p> <p>网络：1个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>启动及工作温湿度：-30℃~60℃,湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>温湿度：-30℃~60℃,湿度小于 95% (无凝结)</p> <p>恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复</p> <p>供电方式：DC: 12 V±25%, 支持防反接保护</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, Class 3</p> <p>电流及功耗：DC: 12 V, 0.42 A, 最大功率：5 W</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功率：6.5 W</p> <p>电源接口类型：Ø5.5 mm 圆口</p> <p>产品尺寸：87.1x83.7x171.7 mm</p> <p>包装尺寸：216x121x118 mm</p> <p>设备重量：360 g</p> <p>带包装重量：540 g</p> <p>防护：IP67</p> <p>质保期：3年</p> <p>★在 2560x1440@25fps 下分辨率可达到 1400TVL(已提供公安部检验报告证明)</p> <p>★靶面尺寸为 1/2.7 英寸 (已提供公安部检验报告证明)</p> <p>信噪比 55dB。</p> <p>支持红外补光、白光补光, 有效补光距离均能达到 30m, 摄像机能在额定电源电压 DC12V 的±25%范围内正常工作, 且支持 POE 供电, 内置 1个麦克风, 1个 RJ45 网络接口, 支持 IP66 防尘防水。</p>					
--	---	--	--	--	--	--

14	防水加粗立杆	<p>规格型号： 中鼎、C3.5M</p> <p>参数： ·用途：用于道路、园区、广场等户外场景的监控摄像机安装 ·类型：圆锥形单立杆 ·主材：Q235B 优质碳钢（壁厚 4mm） ·总高度：3.5 米(±0.5%误差) ·杆体锥度：8:1000（底部直径 180mm，顶部直径 90mm） ·结构质保：10 年（镀锌层不脱落） ·焊接质保：3 年（无开裂）</p>	4	290.00	1160.00	单位：元
15	室外防水监控支架	<p>规格型号： 海康威视、DS-2205ZJ</p> <p>参数： ·适用范围：适用于室内/室外网络摄像机（IPC）安装 ·主体材料：高强度铝合金/304 不锈钢（室外型） ·质保期：3 年</p>	4	30.00	120.00	单位：元
16	室外防水监控电源	<p>规格型号： 海康威视、DS-2FA1202-B(C)</p> <p>参数： ·适用设备：为摄像头（IPC）、球机、NVR 等监控设备供电。 ·户外型：IP65（防尘防水，含防水盒） ·保质期：3 年</p>	4	20.00	80.00	单位：元
17	监控室外防水箱	<p>规格型号： 中鼎、300*400*180</p> <p>参数： ·用途：用于户外监控摄像机、补光灯等设备的防水保护</p>	4	280.00	1120.00	单位：元

		·适用设备：支持球机、枪机、云台等主流监控设备安装。 ·防护等级：IP66（防尘防水） ·整机质保：3年						
18	光纤收发器	规格型号： 海康威视、DS-3D504T-3E 参数： ·设备类型：工业级光纤介质转换器 ·应用场景：监控网络、工业通信、电信接入等长距离数据传输 ·防护等级：IP40（工业级IP50） ·输入电压：DC 12V/1A 或 AC 220V（可选） ·保质期：3年 规格型号： 烽火、GYXTW12 参数： ·产品类型：非金属加强型室外光缆（GYXTW） ·应用场景：城市监控网络、园区骨干网、电信接入网 ·光纤类型 G.652D 单模光纤 ·耐电压：15kV 直流电压 1min 不击穿	对	4	340.00	1360.00	单位：元	
19	监控专用光纤线		米	2500	2.10	5250.00	单位：元	
合计：							1664500.00 元	

