



统一社会信用代码
91410204MA9KYALY66

营业执照

(副本) (1-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 河南浩泽森安防科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 冯霞

经营范围

一般项目：安全系统监控服务；网络与信息安全工作；互联网安全服务；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计与施工服务；电子元器件批发；安防设备销售；工业互联网数据服务；安全技术开发；技术管理；技术咨询、技术转让、技术推广；交通及公共管理用金属标牌制造；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；教学设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；电线、电缆经营；五金产品零售；消防技术服务；智能无人飞行器销售；停车场服务；通信设备销售；充电桩销售；通讯设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 壹佰万圆整

成立日期 2022年03月22日

住所 河南省开封市鼓楼区西坡北街16号
院北二楼

登记机关



2024年04月10日

国家企业信用信息公示系统网址：

http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

兰考人防办-大屏监控系统监控清单



屏幕规格:		55英寸 3.5mm		有效期:	15天			
序号	设备名称	品牌	型号	型号及规格	单位	数量	单价	合计金额
1	拼接屏	海康橙科	DS-VW55	1.LCD显示单元为:55“超窄边液晶屏,物理分辨率达到1920×1080,响应时间≤8ms。LCD显示单元物理拼接≤3.5mm,亮度达到≥500cd/m²,对比度≤1200:1,亮度均匀性≥85%色彩均匀性≥95%可视角度:水平可视角度≥178度,垂直可视角度≥178度,待机功耗≤0.5W,整机采用无风扇设计,具有良好的散热性能。内置MPEG、JPEG和REAL MEDIA 解码器,支持点播U盘,移动硬盘中的视频,图片,音频或文字本资源,。屏幕支持防灼烧功能,能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 2.LCD显示单元具备智能温控功能,当屏幕温度在55℃-60℃之间时,会提醒用户温度过高,及时通风:当温度超过60℃,屏幕会立即进入休眠状态;等温度降至50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。LCD显示单元具备输入输出接口VGA×1,HDMI×1,DVI×1,USB*1,RS232,IN*1,RS232OUT*1,IR*1 3.用户可以选择显示默认开机LOGO、不显示LOGO。而且具有LOGO拼接技术,能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。 ★★为保护环境要求,液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求,并提供中国质量认证中心产品认证证书 ★需提供中国质量认证中心提供的3C认证证书以及中国节能产品认证证书。 液晶拼接屏必须采用整机设计,严禁使用飞线屏(供货时如果发现飞线屏,业主有权取消中标资格),显示屏具备完整外壳,不得以支架或挡板替代,无任何裸露在外的电路线,整体美观大方, ★用户可以选择显示默认开机LOGO、不显示LOGO。而且具有LOGO拼接技术,能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。	块	9	3500	31500
2	大屏拼接专用控制软件	海康橙科	ScreenControl	★ 可实现视频信号、RGB信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示; ★ 可以设定、存储和管理预案;	套	1	0	0
3	视频处理器	视频处理器	视频处理器	8路HDMI进,16路HDMI出	台	1	8600	8600
4	屏幕专用液压框	液压框	屏幕专用液压框		块	9	700	6300
5	配套电缆、视频线材及固件辅材	优越者	国标	传导性很强,可有效减少数据传输流失,避免产生错误信号。 导体采用美观绞合镀锡铜,三基色信号线独立屏蔽结构,减少干扰,保证数据高速传输。 ★ 线材外层采用全屏蔽铝箔、高密度镀锡铜编织网和外层加入尼龙编织网保护,并且线材两端加入特制的射频截止器,有效隔离EMI/RFI电磁干扰,从而保证在不同工作环境中发挥其最佳清晰度影视效果	批	1	2500	2500

6	控制 电脑 电脑	海康威视	DS-AXB122P-W10H /15/24		台	1	5500	5500
7	运输 及保 险费	专车	专车	<ul style="list-style-type: none"> ★ 产品使用原装环保泡沫箱打包, 保证屏在运输过程中安全无损坏; 现货情况下, 1-2 个工作日即可安装, 如需订货, 大部分区域 (3-5) 个工作日到货 ★ 为确保屏体运输安全, 保证客户安装时间及费用考虑, 我司发货所用包装均由公司统一定制。运费为我司至项目地, 根据实际距离远近情况而定。 	次	1	860	860
8	安装 调试 费	安装调试	大屏安装调试	<p>1.全省境内, 根据项目规模我方派遣 1-2 名工程师上门安装调试; 2.如有需要现场可对甲方技术人员进行技术培训。特别说明: 强电安装和布放用户需要提前自行安排、脚手架及所需工具须用户提前准备</p>	次	9	400	3600
9	200 万摄 像机	海康威视	DS-2CD3T26WDV3- L(4MM)	<ul style="list-style-type: none"> • 最高分辨率可达 1920 × 1080 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像 • 智能侦测: 支持越界侦测, 区域入侵侦测 • 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120 dB 宽动态适应不同环境 • 1 个内置麦克风 • 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m • 符合 IP66 防尘防水设计, 可靠性高 	台	29	280	8120
10	人像 抓拍 摄像 机	海康威视	DS-2CD264XWKJ-JX CS	<ol style="list-style-type: none"> 1、具有不小于 1/1.8" 靶面尺寸分辨率不低于 2688×1520@25fps。人像抓拍摄像机不低于 400W 像素, 动点相机内置爱温和补光灯, 且具有智能电动变焦镜头, 角度根据场景智能调整, 能正常进行人脸抓拍 2、设备需要内置 GPU 芯片, 支持人脸抓拍、人体抓拍和口罩检测能力; 3、设备需要具备人脸瞳距 20 像素以上的人脸检测; 支持单场景同时检出不少于 30 张人脸图片, 并支持面部跟踪。 4、设备需要支持优选; 支持抓拍; 支持上报最优的人脸抓图; 支持人脸增强, 支持人脸曝光; 支持人脸属性提取, 支持 6 种属性 8 种表情: 性别, 年龄, 眼镜, 表情 (高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕), 口罩, 胡子; 支持人脸抠图区域可设: 人脸, 单寸照; 支持实时抓拍; 支持优选抓拍; 支持质量优先三种抓拍策略; 支持人脸角度过滤功能; 支持优选时长可设; 5、支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 物品遗留/拿起侦测, 场景变更侦测, 音频陡升/陡降侦测, 音频有无侦测, 虚焦侦测; 6、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能; 7、设备必须满足市场治理标准, 视频专网要求的命名格式, 满足 GB/T28181、GB/T1400 协议要求。 	台	6	950	5700
11	室外 音柱	海康威视	DS-2FH1021B-OW	<ul style="list-style-type: none"> • 采用 D 类数字功放, 效率可达到百分之 90 以上。 • 高品质扬声器效果, 有效的还原声音的清晰度。 • 内置 8M 存储空间, 可储存 6 段 MP3 格式文件, 拨码选择后可触发对应的音频文件。 • 可接入摄像机模拟音频输入, 播放模拟信号声音。 • 具有独立的音量调节, 可单独调节本地音量和线路音量功能。 • 铝合金机壳, 可有效抗震, 抗冲击。 • 防水等级达到 IP65 水平。 	个	5	465	2325



				<p>• 注: 工作电压, DC 10~15 V/2 A, 需要额外配置圆口电源</p> <p>灵敏度: 90 db(±3db)</p> <p>失真度: ≤0.5%</p> <p>频率响应: 90 Hz~20 KHz</p> <p>输出阻抗: 8Ω</p> <p>电源电压: DC 10~15 V/2 A</p> <p>防护等级: IP65</p> <p>输出功率: 15W</p>				
12	录像机	海康威视	海康威视 7932N-R4 录像机	<p>可接收符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机; 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流; 解码性能强劲, 最大支持 12 路 1080P 解码 (开启 SVC 增强模式后, 可提升至 16 路 1080P 解码); 支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放; 支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出, HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出, VGA 支持 1080P 高清显示输出; 自带 2 个 SATA 接口, 最大支持满配 10T 硬盘; 支持 IP 设备集中管理, 包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等; 最大支持 4/8/16/16 路本地同步回放; 针对人、车及事件类型, 支持快速回放与智能检索功能, 大幅提升录像回放和检索效率; 支持萤石云服务, 通过海康互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置; 支持萤石、ISUP 以及 GB28181 协议, 轻松实现平台接入;</p>	台	1	1650	1650
13	录像机	海康威视	DS-7808N-K1	<p>a) 核心性能提升, 支持 6 路 1080P 解码, 开启 SVC 增强模式可提升至 8 路 1080P, 预览回放体验更为流畅;</p> <p>b) 最大支持 8TB 硬盘, 录像存储时间周期更长;</p> <p>c) 预装 4.0 Lite 操作系统, 上手操作轻松, 易用性大幅提升;</p> <p>d) 支持萤石、ISUP5.0 以及 GB28181 协议, 平台接入轻松实现;</p> <p>• 1U260 系列金属机箱</p> <p>• 6 路 1080P 解码, 且支持 SVC 增强模式, 开启可提升至 8 路 1080P 解码</p> <p>• 推荐满接 4MP 相机, 最大支持 6MP 相机接入;</p> <p>• 1 盘位, 最大支持 8TB 硬盘</p> <p>• 支持 1 个 HDMI 口+1 个 VGA 口 高清 1080P 输出</p> <p>• 单网口 (4/8 路为百兆, 16 路为千兆)</p> <p>• 2 个 USB2.0 接口</p>	台	1	480	480
14	交换机	迅捷	5 口交换机		台	8	65	520
15	监控支架电源	国产			套	35	35	1225
16	防水盒	国产			套	15	45	675
17	综合线	森硕达	0.45 综合线(港标)		箱	3	380	1140
18	安装调试费	定制				1	2500	2500
19	辅材	定制				1	500	500
以上设备价格为未税报价, 所备质保期为一年。							¥83695	





统一社会信用代码
91410204MADU6MXXA78

营业执照

(副本) (1-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 河南省百智安防科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人独资)

注册资本 壹佰万圆整
成立日期 2024年07月26日

法定代表人 孙晶晶

住所

河南省开封市鼓楼区
华府2号楼东1单元21层03号

经营范围

一般项目: 安全系统监控服务; 网络与信息安全软件开发; 互联网安全服务; 信息安全设备销售; 安全技术防范系统设计施工服务; 电子元器件批发; 工业互联网数据服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 信息系统集成服务; 数据处理和存储支持服务; 软件管理服务; 通讯设备销售; 电子产品销售; 移动通信设备销售; 移动终端设备销售; 电线、电缆经营; 五金产品零售; 消防器材销售; 智能无人飞行器销售; 停车场服务; 通信设备销售; 充电桩销售; 通讯设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目: 智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

登记机关

2024年07月26日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

兰考人防大屏及相关设备采购询价通知书

根据《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购规定，兰考县人民防空办公室（单位名称）拟采购大屏设备（项目名称），请贵单位在保证质量和服务的前提下，在下面表格中一次性报出不得更改的价格。采购人将根据符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有被询价的供应商。

项目名称	参 数	数 量	单 价	合 计 / 元
海康 55 英寸 3.5mm 屏幕 规格：DS-VW55	<p>1. LCD 显示单元为：55"超窄边液晶；物理分辨率达到 1920 X 1080，响应时间≤8ms。LCD 显示单元物理厚度≤3.5mm，亮度达到≥500cd/m²，对比度≤1200:1，亮度均匀性≥95%色彩均匀性≥95%可视角度：水平可视角≥178 度，垂直可视角≥178 度。待机功耗≤0.5W。整机采用无风扇设计，具有良好的散热性能。内置 MPEG、JPEG 和 REAL MEDIA 解码器，支持点播 U 盘，移动硬盘中的视频、图片、音频或文字本资源。屏幕支持防眩功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。</p> <p>2. LCD 显示单元具备智能温控功能，当屏幕温度在 55℃-60℃之间时，会提醒用户温度过高，及时通风；当温度超过 60℃，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至 50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。LCD 显示单元具备输入输出接口 VGA X 1，HDMI X 1，DVI X 1，USB*1，RS232，1R*1，RS232DMIT*1，1R*1</p> <p>3. 用户可以选择显示默认开机 LOGO、不显示 LOGO，而且具有 LOGO 解锁技术，能实现开机 LOGO 解锁及开机高清图解锁。</p> <p>★★为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书</p> <p>★需提供中国质量认证中心提供的 3C 认证证书以及中国节能产品认证证书。</p> <p>液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整外壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。</p> <p>★用户可以选择显示默认开机 LOGO、不显示 LOGO，而且具有 LOGO 解锁技术，能实现开机 LOGO 解锁及开机高清图解锁。</p>	9	3800	34200
海康拼接专用控制软件： Screen: Control	可实现视频信号、RGB 信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可以设定、存储和管理预案；	1	0	0
视频处理器	8 路 HDMI 进，16 路 HDMI 出	1	8000	8000
屏幕专用液压框		9	800	7200
配套电缆、视频线材及固	传导性强，可有效减少数据传输流失，避免产生错误信号。导体采用美国规格合金铝铜，三基色信号线独立屏蔽结构，减少干扰，保证数据高速传输。	1	2500	2500



	出, VGA支持1080P高清显示输出; 自带2个SATA接口, 最大支持满配10T硬盘; 支持IP设备集中管理, 包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等; 最大支持4/8/16/16路本地同步回放; 针对人、车及事件类型, 支持快速回放与智能检索功能, 大幅提升录像回放和检索效率; 支持宝石云服务, 通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置; 支持宝石、ISUP以及GB28181协议, 轻松实现平台接入;			
海康录像机 DS-7808N-K1	a) 核心性能提升, 支持6路1080P解码, 开启SVC增强模式可提升至8路1080P, 预览回放体验更为流畅; b) 最大支持8TB硬盘, 录像存储时间周期更长; c) 搭载4.0 Lite操作系统, 上手操作轻松, 易用性大幅提升; d) 支持宝石、ISUPS 0以及GB28181协议, 平台接入轻松实现; •1U260系列金属机箱 •6路1080P解码, 且支持SVC增强模式, 开启可提升至8路1080P解码 •推荐满配4MP相机, 最大支持6MP相机接入; •1盘位, 最大支持8TB硬盘 •支持1个HDMI口+1个VGA口 高清1080P输出 •单网口 (4/8路为千兆, 16路为千兆) •2个USB2.0接口	1台	480	480
交换机: 迅捷5口交换机		8台	65	520
监控支架电源		35套	35	1125
防水盒		15套	45	675
综合线: 0.45综合线		3箱	380	1140
安装调试费		1批	3000	3000
辅材		1批	1000	1000
以上设备价格为未税报价		合计: 88990		
		元。		

供应商名称: 河南省百智安防科技有限公司

采购单位名:

(公章):

(公章):

经办人签字: 孙

经办人签字:

联系方式: 17737577750

联系方式:

年 月 日

年 月 日

一、营业执照



营业执照

统一社会信用代码 914102006817597082

名称	开封市众安科技安防有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	开封市宋门外路北综合楼办公室四楼
法定代表人	白梓良
注册资本	壹仟零壹万圆整
成立日期	2008年11月04日
营业期限	长期
经营范围	科技安防联网报警系统的咨询;数码设备、通讯器材、电子产品、五金交电、建筑装饰材料的销售(法律、法规另有规定的从其规定)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2018年09月21日


兰考人防大屏及相关设备采购询价通知书

根据《中华人民共和国政府采购法》及省、市有关政府采购规定，兰考县人民防空办公室（单位名称）拟采购大屏及相关设备（项目名称），请贵单位在保证质量和服务的前提下，在下面表格中一次性报出不得更改的价格。采购人将根据符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将成交结果通知所有被询价的供应商。

项目名称	型号、规格及配置参数 数量	数 量	单 价	合计/ 元
屏幕规格：55 英寸 3.5mm：海康：DS- VW55	1.LCD 显示单元为：55 英寸无边液晶屏，物理分辨率达到 1920×1080，响应时间≤6ms。LCD 显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到≥500cd/m²，对比度≤1200:1，亮度均匀性≥85%色彩均匀性≥95%可视角度：水平可视角度≥178 度，垂直可视角度≥178 度。待机功耗≤0.5W。整机采用无风扇设计，具有良好的散热性能。内置 MPEG、JPEG 和 REAL MEDIA 解码器，支持点播 U 盘，移动硬盘中的视频，图片，音频或文字本资源。，屏幕支持防灼伤功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。 2.LCD 显示单元具备智能温控功能，当屏幕温度在 55℃-60℃ 之间时，会提醒用户温度过高，及时通风；当温度超过 60℃，屏幕会立即进入休眠状态等温度降至 50℃以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒。LCD 显示单元具备输入输出接口 VGA×1，HDMI×1，DVI×1，USB*1,RS232,IN*1,RS232OUT*1,IR*1 3.用户可以选择显示默认开机 LOGO、不显示 LOGO，而且具有 LOGO 拼接技术，能实现开机 LOGO 拼接及开机高清画面拼接。 **为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求，并提供中国质量认证中心产品认证证书 *需提供中国质量认证中心提供的 3C 认证证书以及中国节能产品认证证书。 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整外壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电源线，整体美观大方， *用户可以选择显示默认开机 LOGO、不显示 LOGO，而且具有 LOGO 拼接技术，能实现开机 LOGO 拼接及开机高清画面拼接。	9 块	3600	32400



大屏拼接专用控制软件： 海康：Screen：Control	可实现视频信号、RGB信号等多种信号源的定 义、管理、选择调用和切换显示； 可以设定、存 储和管理预案；	1套	0	0
视频处理器	8路HDMI进,16路HDMI出	1台	8600	8600
屏幕专用液压框		9块	710	6390
配套电缆、视频线材及固 件辅材：国际	传导性强,可有效减少数据信号损失,避免产生错误信号。 导体采用常规绞合管结构,三基色信号线独立屏蔽结构,减少 干扰,保证数据高速传输。 * 线材外观采用全屏蔽铝箔,高密度镀锌铜网和外层加入 尼龙编织网保护,并且线材两端加入特制的涂胶截止圈,有效 隔离EMI/RFI电磁干扰,从而保证在不同工作环境中发挥最 佳清晰度影视效果	1批	2500	2500
控制电脑电脑：海康：DS- AXB122P-W10H/I5/24		1台	5500	5500
运输及保险费	* 产品使用原包装泡沫箱打包,保证产品在运输过程中安全无 损坏,现场情况下,1-2个工作日即可安装,如需订货,大部 分区域(3-5)个工作日到货 * 为确保屏体运输安全,保证客户安装时间及费用考虑,我司 发货所用包装均由公司统一定制,运费为我司至项目地,根据 实际距离远近情况而定。	1次	900	900
安装调试费	1.全省范围内,根据项目规模我方派遣1-2名工程师上门安装调 试;2.如有需要现场可对甲方技术人员进行技术培训。 特别说明 强电安装和存放用户需要提前做好安排,脚手架及 所需工具须用户提前准备	9次	400	3600
人像抓拍摄像机 DS- 2CD264XWKJ-JXCS 海 康	1. 具有不小于1/18"索尼型尺寸传感器不低于2668*1520@25fps,人像抓拍摄像机 不低于420W像素 动态侦测内置算法和补光,且具有智能识别头,免误报 误报率低,前置红外人脸检测 2. 内置前置内置GPU芯片,支持人脸识别,人脸识别和口罩检测能力; 3. 设备需具备人脸识别20像素以上的人脸检测;支持每秒帧率不低于30 帧人脸检测;并支持抓拍识别。 4. 设备需支持语音,支持抓拍,支持人脸抓拍,支持人脸检测,支持人 脸检测;支持人脸检测,支持9种人脸检测,人脸检测,人脸检测(基 准,识别,正负,负负,正负,正负,正负),口罩,帽子;支持人脸检测区域 设置;人脸,人脸,支持人脸检测,支持人脸检测,支持人脸检测,支持 人脸检测,支持人脸检测,支持人脸检测,支持人脸检测,支持人脸检测; 5. 支持人脸检测,人脸检测,人脸检测,人脸检测,人脸检测,人脸检测; 快速人脸检测,人脸检测,人脸检测,人脸检测,人脸检测,人脸检测; 6. 支持人脸检测,人脸检测,人脸检测,人脸检测,人脸检测,人脸检测; 人脸检测,人脸检测,人脸检测,人脸检测,人脸检测,人脸检测; 7. 设备必须通过功能检测,检测合格,检测合格,检测合格,检测合格; GB/T28181,GB/T14009改造。	6台	950	5700
200万摄像机 DS- 2CD3T26WDV3 海康	* 最高分辨率可达1920×1080@25fps,在高分辨率下可输出实时 图像 * 智能侦测:支持越界侦测,区域入侵侦测 * 支持背光补偿,背光抑制,3D数字降噪,120dB宽动态适应不同 环境 * 1个内置麦克风 * 支持白光/红外双补光,红外光最远可达50m,白光最远可达30 m * 符合IP66防尘防水设计,可靠性高	29 台	280	8210
室外音柱 DS-	* 采用D类数字功放,效率可达到百分之90以上。 * 高品质扬声器,有效降低失真率,有效降低失真率。 * 内置8GB存储空间,可存储6段MP3格式文件,随时播放并可随时进行自述次	5个	465	2325




2FH1021B-OW 海康	<p>FF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可接入摄像头进行直播输入, 实现双向语音。 • 具有独立的音量调节, 可单独调节本端音量和远端音量功能。 • 静音会议, 可有效降噪, 抗压。 • 防水等级达到 IP65 水平。 <p>注: 工作电压, DC 10-15 V/2 A, 需要另外配置接口电源</p> <p>灵敏度: 90 db(±3db)</p> <p>失真度: <math>\leq 0.5\%</math></p> <p>频率响应: 90 Hz-20 KHz</p> <p>输出阻抗: 8Ω</p> <p>电源电压: DC 10-15 V/2 A</p> <p>防护等级: IP65</p> <p>输出功率: 15W</p>			
录像机海康威视 7932N-R4 录像机	<p>可兼容符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流/厂商网络摄像机; 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流; 解码性能强劲, 最大支持 12 路 1080P 解码 (开启 SVC 增强模式后, 可提升至 16 路 1080P 解码); 支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放; 支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出, HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出, VGA 支持 1080P 高清显示输出; 自带 2 个 SATA 接口, 最大支持满配 10T 硬盘; 支持 IP 设备集中管理, 包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等; 最大支持 4/8/16/16 路本地同步回放; 针对人、车及事件类型, 支持快速回放与智能检索功能, 大幅提升录像回放和检索效率; 支持萤石云服务, 通过海康互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置; 支持萤石、ISUP 以及 GB28181 协议, 轻松实现平台接入;</p>	1 台	1650	1650
录像机 DS-7808N-K1 海康	<p>a) 核心性能提升, 支持 6 路 1080P 解码, 开启 SVC 增强模式可提升至 8 路 1080P, 预览回放体验更为流畅;</p> <p>b) 最大支持 8TB 硬盘, 录像存储时间更长;</p> <p>c) 预装 4.0 Lite 操作系统, 上手操作轻松, 易用性大幅提升;</p> <p>d) 支持萤石、ISUP5.0 以及 GB28181 协议, 平台接入轻松实现;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1U260 系列金属机箱 • 6 路 1080P 解码, 且支持 SVC 增强模式, 开启可提升至 8 路 1080P 解码 • 推荐满配 4MP 相机, 最大支持 6MP 相机接入; • 1 盘位, 最大支持 8TB 硬盘 • 支持 1 个 HDMI 口+1 个 VGA 口 高清 1080P 输出 • 单网口 (4/8 路为千兆, 16 路为千兆) • 2 个 USB2.0 接口 	1 台	480	480
交换机: 迅捷 5 口交换机		8 台	65	520
监控支架电源		35 套	35	1125
防水盒		15 套	45	675
综合线: 0.45 综合线 (港标)		3 箱	380	1140



安装调试费		1批	3000	3000
辅材		1批	500	500
以上设备价格为未税报价		合计:85215元。		

供应商名称 (公章) 开封市众安科技安防有限公司 采购单位名称 (公章)

经办人签字:  白博

经办人签字:

联系方式: 18738641155

联系方式:

年 月 日

年 月 日

会议纪要

会议时间:2025年12月19日

会议地点:人防办二楼会议室

主持人:李轲

记录人:张晨晨

会议议题:关于兰考县人民防空办公室大屏监控系统政府采购竞争性谈判事宜

会议内容:

会议就人防办大屏监控系统政府采购竞争性谈判事宜进行了讨论,根据竞争性谈判三家公司的报价(河南浩泽森安防科技有限公司、河南省百智安防科技有限公司、开封市众安科技安防有限公司)情况,与会人员一一发言并充分讨论,综合考虑后,一致同意选择性价比较高的河南浩泽森安防科技有限公司作为我办大屏监控系统政府采购的供应商。

参会人员:张建议、李轲、张晨晨、徐振彪、陈洁杰

2025年12月19日



采 购 合 同

甲方（需方）：兰考县人民防空办公室

乙方（供方）：河南浩泽森安防科技有限公司

甲乙双方本着平等互利，等价有偿，诚实信用原则，在协商一致的基础上签订本合同。

一、货物清单：详见附件一

二、货物要求：

- 货物要求为正品包装；
- 货物能与社会治安立体防控信息汇聚平台对接。

三、质量保证：

- 产品自交付使用之日起，质保壹年。超出质保期，乙方按成本费用实施维修。

四、项目名称、交货时间、地点及运杂费负担：

项目名称：兰考县人防办大屏监控系统升级项目

交货时间：合同签订后 15 个工作日内安装调试完毕。

交货地点：兰考县人防办

货物到达甲方指定位置，货物的风险由乙方负担；货物到达甲方指定位置并经甲方人员验收合格后，货物的风险由甲方负担。

注：该合同仅对兰考县人防办大屏监控系统升级项目使用。

五、甲方权利义务

1. 为乙方施工提供施工场地及有关需求；
2. 为乙方施工人员提供施工方便；
3. 协调乙方进行设备安装以及配合乙方进行测试验收。
4. 负责协调场所宽带互联网。

六、乙方职责

1. 由乙方派遣有经验的技术人员到现场施工，负责合同中全部设备的验货、安装、系统调测开通等工作，并应对设备、系统质量全面负责。

七、验收：

- 甲方以产品技术说明书为准，对货物进行验收，验收不合格的，乙方应立即进行更换处理，乙方更换的最迟不得超过 2 日。
- 若以上货物在乙方组装产品时或现场应用过程中，由于以上货物的质量问题，而导致甲方产品出现质量问题，乙方在接到甲方通知后 24 小时内给予响应，经双方确认后乙方对以上货物免费进行更换或维修处理。

八、货款结算时间及方式：

- 结算方式：银行汇款
- 合同签订后六十日历史天内，由供方提供等额增值税普通发票后，向需方申请支付总合同款即 83695 元（大写：捌万叁仟陆佰玖拾伍元整）。合同签订

加5日内，在需方网线准备完毕后乙方进行安装对接工作。

九、违约责任：

合同双方应按本合同约定履行。否则，违约方每逾期一日，违约方需按本合同约定货款的日5%向守约方支付违约金。

十、合同争议的解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决；协商不成依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定事项：

本合同其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》规定执行。

本合同自签订之日双方签字盖章后生效。本协议一式四份，甲方执两份，乙方执两份。传真件具有同等法律效力。

合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲乙双方保证在本合同上记载的地址、邮箱、传真和联系人是对方可以随时送达通知的。该地址、邮箱、传真或联系人发生变更的，变更一方应立即以书面形式通知对方。一方按照本合同中记载的对方地址或书面通知变更后的新地址，采用专业快递方式向对方发送通知书等书面函件时，无论对方是否受领，均视为该等书面函件已被送达。



甲方：

(盖章)

地址：

开户行：

银行账号：

税号：

电话：

授权代表(签字)： *[Signature]*

日期：2026年2月2日

乙方：河南浩泽新安防科技有限公司
(盖章)

营业执照号：91410204MA9KYALY66

地址：河南省开封市鼓楼区西坡北街16号院北二楼

开户银行：中国工商银行开封金明池支行

账户号码：1703020409200155052

电话：

授权代表(签字)

日期：2026年2月2日