

物资设备接收单



项目名称	2025年温县番田镇南镇村蛋鸡项目（采购）		
采购编号	温财招标采购-2025-17号		
中标（成交）单位	河南乐易机械制造有限公司		
中标（成交）金额	2072698.00元		
设备接收时间	2025 年 10 月 23 日		
设备名称	品牌型号规格及技术参数	单位	数量
底网	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝焊接而成，直径2.0mm	片	5200
顶层上网	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝焊接而成，直径3.0mm	米	780
中下层上网	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝焊接而成，直径2.6mm+2.3mm	片	3900
后网	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝焊接而成，直径2.3mm	片	5200
隔网	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝焊接而成，直径5.0mm+3.0mm	片	5240
笼门	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝焊接而成，直径5.0mm	片	10400
笼门轨道	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝，直径4.5mm	米	6240
底网穿丝	品牌：乐易机械 10%锌铝合金丝，直径3.0mm	米	24960
挡蛋板	品牌：乐易机械 用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度0.5mm	件	5200
立柱	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度2mm， 形状，中间外宽度不低于40mm，两边外宽度不低于22mm	件	680
立柱横连接	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度2mm	件	1005
立柱中间纵连接	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度2mm	件	320
立柱地脚螺栓	品牌：乐易机械 304不锈钢或镀达克罗高强度螺栓，5厘米可调	套	680
粪带挡板	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度1mm	米	6240
粪带上托架	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度1mm	件	10400
粪带下托架	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度2mm	件	1980
2楼喂料行车上轨道	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度2mm	米	820
2楼喂料行车上轨道横梁	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度2mm	件	660
1楼喂料行车上轨道	品牌：乐易机械 热镀锌方钢，50mm*30mm*2.3mm*6000mm	根	140



喂料行车下轨道	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度2mm	米	1608
喂料行车下轨道支架	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度2mm	件	1340
料槽	品牌：乐易机械 料槽为厚度1mm，275g锌铝镁板数控冲压折9道而成， 状，2侧压死边，2侧折圆弧。	米	6464
料槽托架	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，有压筋，厚度2mm	件	5440
料槽接头	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度1mm	件	2640
料槽压紧件	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度2mm	件	5440
钢格板	品牌：乐易机械 热浸锌钢格板，高度不低于30mm，壁厚不低于2.75mm，格间距 35mm*100mm。	栋	1
步梯及其扶手	品牌：乐易机械 位于鸡舍前端和后端	套	2
电动防疫车	品牌：鑫富尚 便于日常鸡只防疫和管理	台	2
上鸡电梯	品牌：大向机械 便于鸡只进栏、出栏	台	1
料塔	品牌：乐易机械 25吨，275克热镀锌板，内壁光滑不堆积饲料，不容易造成起拱，带 称重。	套	2
主料线	品牌：乐易机械 Φ102m塞盘	栋	1
喂料行车	品牌：乐易机械 2楼笼顶式行车5台，1楼单边式行车10台。料斗为1.0mm厚的275g锌铝 镁板数控折弯而成，含防尘盖。	台	15
减速电机	品牌：川岛 380V，0.4KW，防护等级IP54，绝缘等级F。	台	15
水线	品牌：华东 22×22mm PVC方管	米	3120
乳头饮水器	品牌：华东 蛋鸡专用乳头饮水器，单格笼配3个乳头饮水器。	个	15600
V型水槽	品牌：乐易机械 含接头	米	3120
反冲式调压器	品牌：保发 工作压力：0.1-0.4MPa；水压在0.1MPa时，工作状态下出水量为 25KG/min；反冲状态下出水量为40KG/min；水位管显示高度不低于 500mm。	套	40
水线终端	品牌：保发 前端供水水管及配件，含头端总成，尾端排水管及配件	套	40
脉冲水表	品牌：联水 记录鸡只饮水量	套	1
过滤器	品牌：华东 过滤精度≤5um，工作压力：0.1-0.5MPa，配反冲洗装置。	套	2
加药器	品牌：康莱 加药器浓度范围0.2-2.0%，流量2.5m3/h-11 US GPM	套	2
清粪主机	品牌：乐易机械 主体采用275g锌铝镁板，厚度3mm，压折成型。内含滚筒、45号钢型 材滚轴、刮板等装置。配备防尘门。	台	5
主机减速电机	品牌：川岛 防护等级IP54，绝缘等级F	台	20



消炎带	品牌：乐易机械 采用PP材料，成型后厚度1.2mm	条	40
横向出粪	品牌：乐易机械 275g锌铝镁机架，绿色橡胶带，厚度3mm，宽度600mm。	套	1
斜向出粪	品牌：乐易机械 275g锌铝镁机架，绿色橡胶带，厚度3mm，宽度600mm。	套	1
集蛋主机	品牌：乐易机械 主体采用275g锌铝镁板，采用L型蛋爪集蛋，含输蛋槽、鸡蛋分流装置，破、软蛋分离装置。	套	5
蛋带	品牌：乐易机械 全新料	条	80
蛋带卡	品牌：乐易机械 全新料	个	5200
中央集蛋线	品牌：乐易机械 宽度750mm，曲线式	栋	1
LED灯	品牌：鲁格 DC48V，6瓦，色温2970K，IP67防水防尘，功率因数0.99，寿命5万小时以上，540流明，0-100%可调光，无频闪，无电磁干扰。	个	540
灯线	品牌：鲁格 90米一体式防水灯线，45个E27灯头，45根吊线，高低交替分布。	条	12
调光电源	品牌：鲁格 100-260V宽电压输入，输出48V可信号编程调控，PF值0.95，IP67防水	个	12
调光器	品牌：鲁格 调节电流大小模拟自然太阳日出日落	套	1
风机	品牌：乐易机械 拢风筒风机，规格为1380mmX1380mm，功率1.1kw	台	40
湿帘	品牌：乐易机械 水帘纸，厚度150mm，外框材料为铝合金；双面配防13mm孔的热镀锌防鼠网。	平米	200
湿帘水循环装置	品牌：丰源 含水泵、过滤器、进水回水管等	套	6
导流板	品牌：乐易机械 规格为50mm厚度的高密度夹心泡沫纳米板。	平	150
导流板驱动	品牌：乐易机械 手自一体	套	6
正弧通风小窗	品牌：乐易机械 尺寸为1200mm。小窗密封严密，开启灵活，外口带有防鸟网。	套	78
反弧通风小窗	品牌：乐易机械 尺寸为1200mm。小窗密封严密，开启灵活，外口带有防鸟网。	套	58
小窗遮光罩	品牌：乐易机械 采用275g锌铝镁板数控折弯而成，厚度0.6mm	套	136
小窗驱动	品牌：乐易机械 手自一体	套	4
喂料控制	品牌：乐易机械 塞盘主料线上料、行车喂料	套	1
消炎控制	品牌：乐易机械 纵向消炎、横向、斜向出粪	套	1



集蛋控制	品牌：乐易机械 纵向集蛋、中央集蛋	套	1
通风降温控制	品牌：乐易机械 前、后控制柜。PLC编程智能精密通过控制风机、湿帘、导流板、通风小窗等系统，分10区控制舍内环境。全中文操作界面，宽大显示屏，性能稳定。随时可根据客户需求调整程序。可远程监控。	套	1
温度传感器	品牌：森之赛 类型：模拟信号；误差： $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。舍内10个、舍外1个。	个	11
负压计传感器	品牌：森之赛 量程范围0-10KPa	套	1
湿度CO2传感器	品牌：森之赛 RS485/模拟量，测量范围2000ppm	套	1
报警系统	品牌：多高 环境控制系统报警，断电报警，超温报警，缺相报警等，app监控和手机自动拨号报警。一体式声光报警器（ ≥ 90 分贝）。	套	1
电线电缆	品牌：长江电缆 国标铜线	栋	1
线槽	品牌：长江电缆 电缆、配备防雷击设施、套管线槽布置，安全可靠。	栋	1
发电机组	品牌：敏捷 300KW铜芯电机	台	1

建设单位意见：经验收，设备规格及数量无误，已调试

结束，符合生产条件。

验收人：苏林敏

张瑞

张瑞

李文仙
2025年 9 月 29 日

